

Confira as principais características:

Família CPT80XX



| MODELO | CPT8000 | CPT8001 | CPT8062 | CPT8071 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Performance | | | | |
| Microprocessador | 16 Bit CMOS | | | |
| Sistema operacional | Proprietário | | | |
| Memória SRAM - Dados | 2 MB | 2 MB / 4 MB | 2 MB | |
| Memória FLASH - Software | 2 MB | | | |
| Autonomia de bateria | 100 horas | | 36 horas | 22 horas |
| Tipo de bateria | 2 pilhas alcalinas AAA | Li-ion 3.7V 700 mAh | | |
| Retenção de dados | 30 Dias | | | |
| Comunicação | | | | |
| Wireless | ----- | ----- | BT Classe II | 802.11 b/g |
| Serial | IrDA (115.2 Kbps) | | | |
| Captura de dados | | | | |
| Tipo de leitura | Linear Imager ou Laser | | | |
| Velocidade | 100 scans por segundo | | | |
| Características Físicas | | | | |
| Display | LCD - 100 X 64 pixels - com backlight | | | |
| Teclado numérico | 21 teclas numérico - emborrachado - com backlight | | | |
| Led | 2 cores (verde e vermelho) | | | |
| Dimensões (L X C X A) | 56 X 122 X 23mm | 56 X 122 X 32mm | | 57 X 143 X 35mm |
| Peso (com bateria) | 123g | 120g | 125g | 166g |
| Características Ambientais | | | | |
| Temperatura de operação | -10 a 60°C | | | |
| Temperatura de armazenagem | -20 até 70°C | | | |
| Umidade sem condensação | 10 a 90% | | | |
| Resistência a quedas | 1,2m em concreto | | | |
| Informações Complementares | | | | |
| Acessórios | Berço de comunicação USB ou Serial (apenas para o CPT8000) | | | |
| | Berço de carga e comunicação | | | |
| | Berço Modem | | | |
| | Berço Ethernet | | | |
| | Berço GSM/GPRS (900/1800 GSM) | | | |
| | Carregador Gang de 4 posições | | | |
| | Cabo USB ou Serial | | | |
| | Fonte de alimentação | | | |
| | Programação | Gerador de aplicativos - FORGE | | |
| Emulação de terminal - MIRROR | | | | |
| Wireless Studio - STREAM | | | | |
| Compilador C e Basic - BLAZE | | | | |
| Regulamentações | BSMI - CE - C-TICK - FCC - IC | | CE - FCC | BSMI - CE - C-TICK - FCC - MIC - NCC - SRNC - TELEC - ANATEL |
| Garantia | 1 ano | | | |